



ดูแล บำรุงรักษาง่าย
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย



TASAKI Cold Plasma ช่วยยับยั้ง
เชื้อโรคในอากาศ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และสุขภาพที่ดีกว่า
(Option)



พัดลม TURBO ส่งลมไกลกว่า
ให้ความเย็นเต็ม BTU



แผ่นกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูง
ดักจับฝุ่นละออง ให้อากาศที่บริสุทธิ์
กว่าที่เคยรู้สึก



REMOTE CONTROLLER
แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2



ตัวถังเหล็กผ่านการ Galvanized Iron
และเคลือบด้วยสีฝุ่น Polyester เพื่อเพิ่ม
ความทนทานต่อสภาพอากาศ มลภาวะ
และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า



เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ความเป็นคุณ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวยงาม
พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมายที่เราคิดค้น
มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

FCCE-B SERIES


Standard



Option



UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



CONDENSING UNIT



13,000 - 36,000 BTU/HR

13,000 - 40,000 BTU/HR

40,000 BTU/HR

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน	FCCE13B-AD2	FCCE19B-AD2	FCCE25B-AD2	FCCE36B-AD2	FCCE36B-AD2	FCCE40B-AD2	FCCE40B-AD2
	CONDENSING UNIT ชุดภายนอก	CHLE13B-AD2R	CHLE19B-AD2R	CHLE25B-AD2R	CHLE36B-AD2R	CHLE36B-AD2R	CHLE40B-AD2R	CHLE40B-AD2R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
SEER ประสิทธิภาพเบอร์ 5								
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR	13,306	19,107	25,248	36,849	36,849	40,261	40,261
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	1,095	1,559	2,072	3,121	3,112	3,420	3,390
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนการประหยัดพลังงาน	BTU/HR-WATT	12.89	12.99	12.93	12.53	12.56	12.49	12.60
เกท. TIS. NO. 1155-2557 / NO. 2134-2553								
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT	3,900	5,600	7,400	10,800	10,800	11,800	11,800
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	1,095	1,559	2,072	3,121	3,112	3,420	3,390
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่อง		3.56	3.59	3.57	3.46	3.47	3.45	3.48
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์	ALUMINIUM FINS & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
	FAN ชนิดพัดลม	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดเหวี่ยงแบบพัดลมกระพือ						
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์บอนไดร์ฟพร้อมโอเวอร์โหลด						
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	116	116	116	116	116	116
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION BODY (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่องตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	580/580/290	580/580/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290
	UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดกรอบหน้าทาก (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	650/650/20	650/650/20	950/950/40	950/950/40	950/950/40	950/950/40
	UNIT WEIGHT BODY น้ำหนักตัวเครื่อง	KG.	19	21.5	40	44	44	45
CONDENSING UNIT	UNIT WEIGHT PANEL น้ำหนักหน้าทาก	KG.	2.5	2.5	7	7	7	7
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	kW	1.11	1.50	2.00	3.13	3.50	3.30
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	5.20	7.10	9.20	14.70	5.40	16.10
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	ALUMINIUM FINS & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
	FAN ชนิดพัดลม	PROPELLER ALUMINIUM ใบพัดอลูมิเนียม						
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์บอนไดร์ฟพร้อมโอเวอร์โหลด						
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	47	47	89	89	89	47
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.40	0.40	0.67	0.67	0.67	0.40
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	2	2
CONNECTION	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	820/330/560	920/377/616	1,040/427/710	1,040/427/965	1,040/427/965	1,052/427/1,176
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	43	56	70	78	78	102
	REFRIGERANT ชนิดน้ำยา		R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา		TYPE	CAPILLARY TUBE ฝักบัว					
CONNECTION	SUCTION ท่อดูด	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อระบาย	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

NOTE : COOLING CAPACITIES SHOWN ABOVE BASE ON 80.6±1.8 / 66.2±0.9 DB/WB °F ENTERING AIR TEMP AT EVAPORATOR, 95.0±1.8 / 75.2±0.9 DB/W °F ENTERING AIR TEMP AT CONDENSER.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FCCE-B-17R-02