

PORTABLE AIR CONDITIONERS

9,000 - 12,000 BTU/HR



PCC-09U1R2



PCC-12YR2



รีโมท คอนโทรลแบบไร้สาย
สำหรับ รุ่น PCC-12YR2



รีโมท คอนโทรลแบบไร้สาย
สำหรับ รุ่น PCC-09U1R2



LCD Display
จอแสดงสถานะการทำงาน



Touch Control Panel
ควบคุมการทำงานแบบสัมผัส



Controlled & Function
by Remote Control
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท
คอนโทรล



Automatic Sweep*
ปรับทิศทางลมอัตโนมัติ
ซ้าย-ขวา*



Timer
ตั้งเวลาได้



Fan Speeds
ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ



4-Way Air
Deflection System*
ระบบกระจายลมได้ 4 ทิศทาง*



Self-Evaporated Draining
System ระบบระเหยน้ำทิ้ง
ไม่ต้องกังวล เรื่องท่อหรือ
ถังเก็บน้ำทิ้ง



Comfortable Movement
เคลื่อนที่สะดวก




Temperature Setting
ตั้งอุณหภูมิได้

*เฉพาะรุ่น PCC-12YR2

เย็นสบาย เคลื่อนที่ย้ายสะดวก เหมาะกับการปรับอากาศในพื้นที่เฉพาะ


CONTROL PANEL & DESCRIPTION OF FUNCTION

Model : PCC-09U1R2



1. ปุ่ม POWER : เพื่อเปิด - ปิด เครื่อง
2. ปุ่ม FUNCTION : เพื่อเลือกโหมดความเย็น
3. ปุ่ม TEMP + : เพื่อตั้งอุณหภูมิห้องสูงขึ้น และตั้งเพิ่มจำนวนชั่วโมง (ใช้ร่วมกับปุ่ม TIMER)
4. ปุ่ม TEMP - : เพื่อตั้งอุณหภูมิห้องต่ำลง และตั้งเพิ่มจำนวนชั่วโมง (ใช้ร่วมกับปุ่ม TIMER)
5. LCD DISPLAY : จะแสดงสถานะการทำงาน
6. ปุ่ม SPEED : เพื่อปรับระดับแรงลมได้ 4 ระดับ (สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ)
7. TIMER : เพื่อตั้งเวลา เปิด - ปิด เครื่อง 0-24 ชม. (ใช้ร่วมกับปุ่ม TEMP+, TEMP-)
8. ปุ่ม SLEEP : เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้สบาย
9. HEATING : ช่องส่งลมร้อน
10. COOLING : ช่องส่งลมเย็น

Model : PCC-12YR2



1. ปุ่ม ON/OFF : เพื่อเปิด - ปิด เครื่อง
2. ปุ่ม MODE : เพื่อเลือกโหมดความเย็น โหมดลดความชื้น (Dry Mode) หรือโหมดพัฒนาอย่างเต็มที่
3. ปุ่ม SPEED : เพื่อปรับระดับแรงลมได้ 4 ระดับ (สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ)
4. ปุ่ม TIMER : เพื่อตั้งจำนวนชั่วโมง เปิด - ปิด เครื่อง (ใช้ร่วมกับปุ่ม UP & DOWN)
5. ปุ่ม UP & DOWN : เพื่อตั้งอุณหภูมิห้องสูง - ต่ำ หรือตั้งจำนวนชั่วโมง
6. LCD DISPLAY : จะแสดงสถานะการทำงาน


หลักการทำงานของเครื่อง

รุ่น PCC-09U1R2 (เมื่อตัวเครื่องอยู่ภายในห้อง)



ข้อสังเกต: หากต้องการความเย็น ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้าน Cooling * ส่วนท่อลมต่อต้าน Heating
 * ปลายท่อลมต่อต้านกับแผ่นบานเกร็ดหน้าต่าง (Windows Slider Kit)
 : หากต้องการความร้อน ให้หันช่อง Heating * เข้าหาตัว พร้อมสลับบานเกร็ดปรับอากาศและท่อลม

รุ่น PCC-12YR2 (เมื่อเครื่องอยู่ภายในห้อง)



ต่อท่อลมเข้าด้านหลังตัวเครื่อง ปลายท่อลมต่อต้านกับแผ่นบานเกร็ดหน้าต่าง (Windows Slider Kit)

SPECIFICATIONS

MODEL รุ่น		PCC-09U1R2	PCC-12YR2
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	211	420
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR	9000	12600
POWER SUPPLY ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	1100	1276
ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	BTU/HR-WATT	8.06	9.87
CURRENT กระแสไฟฟ้า	AMP.	5.0	5.90
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-410a	R-410a
MOISTURE REMOVAL (38°C 80%RH) ปริมาณน้ำที่	L/HR.	2.0	2.7
NOISE LEVEL (HIGH FAN SPEED) ระดับเสียง	dBA.	51	50
TIMER ระบบตั้งเวลา	HRS	0 ~ 24	0 ~ 24
FAN SPEED CONTROL ระบบปรับความเร็วพัดลม		4 Speeds	4 Speeds
TEMPERATURE SETTING ตั้งค่าอุณหภูมิได้		17 - 30°C	17 - 30°C
AIR FLOW DIRECTION ADJUSTMENT การปรับทิศทางลม		Up & Down Only (Manual)	Right & Left (Auto) / Up & Down (Manual)
UNIT DIMENSIONS ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก)	WxDxH	300 x 505 x 625	500 x 350 x 840
SHIPPING DIMENSIONS ขนาดบรรจุกล่อง	WxDxH	330 x 532 x 660	700 x 400 x 878
SHIPPING WEIGHT น้ำหนักรวม	Kg.	28	36.5
FLEXIBLE EXHAUST DUCT ท่อระบายลมร้อน		Ø5.9 inch x 1.5 m.l	Ø4.5 inch x 1.5 m.l

Cooling Capacity Was Measured at Area Temperature of 30°C DB 80% RH Without Flexible Duct Installation.
 ปริมาณความเย็นวัดค่าอุณหภูมิที่ 30°C DB ความชื้นสัมพัทธ์ 80% RH เมื่อไม่ติดตั้งท่อระบายลมร้อน

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
 รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

73/12-14 Moo4, Teparak Rd., Km. 11, Bangpleeyai,
 Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th